

Pegasus 3/3 300kVA 27 Minuten Online USV Anlage / USV System mit 3 phasigem Eingang und 3 phasigem Ausgang (300kVA, 300 kVA, 300000VA, 300 000VA, 240kW, 240 kW, 240 000 Watt)



300kVA / 240kW Online USV Anlage
27 Minuten Überbrückungszeit bei Vollast
Abmessung USV: 1900 x 1200 x 860
Gewicht USV: 870kg
Abmessung Batterieschrank: 1800 x 5411 x 800
Gewicht Batterieschrank: 6038kg
inkl. elektronischen Bypass
inkl. mechanischen Bypass (Wartungsbypass)
Inkl. RS232 Kommunikationsschnittstelle

Pegasus 3/3 300kVA 27 Minuten Features:

- USV Klassifizierung VFI-SS-111 nach IEC-62040-3
- Online Dauerwandler
- Eingangsleistungsfaktor 1
- Sinusförmige Stromaufnahme
- 100% Schiefastfest (>10 s)
- Hoher Kurzschlußstrom (3 x Inenn)
- Große Eingangsspannungstoleranz
- „Power-Save Mode“ (Energiesparmodus)
- Automatischer und manueller Bypass
- Modulare Batterieerweiterung
- Komplett frontbedienbar
- RS-232, Meldekontakte (SNMP via Adapter)
- Unbegrenzt Parallelschaltbar
- 24 Monate Garantie

Kontakt Daten - Anfrage:

Tel: 02822 33 33 990

E-Mail: info@bellequip.at

Internet: www.bellequip.at

USV Portale im Internet:

1000VA USV Anlagen	www.1000va.at
2000VA USV Anlagen	www.2000va.at
3000VA USV Anlagen	www.3000va.at
6kVA USV Anlagen	www.6kva.at
10kVA USV Anlagen	www.10kva.at
15kVA USV Anlagen	www.15kva.at
20kVA USV Anlagen	www.20kva.at
30kVA USV Anlagen	www.30kva.at
40kVA USV Anlagen	www.40kva.at
60kVA USV Anlagen	www.60kva.at
80kVA USV Anlagen	www.80kva.at
100kVA USV Anlagen	www.100kva.at
120kVA USV Anlagen	www.120kva.at
200kVA USV Anlagen	www.200kva.at
250kVA USV Anlagen	www.250kva.at
300kVA USV Anlagen	www.300kva.at
USV Anlagen / USV Systeme	www.usv-ups.at
USV Anlagen / USV Systeme	www.usv-anlagen-usv-systeme.at
USV Elektro Verteilung	www.usv-verteiler.at
Notstromversorgung	www.notstromversorgung.at
Notstromversorgungen	www.notstromversorgungen.at
DC Stromversorgungen	www.dc-stromversorgungen.at
DC USV	www.dc-usv.at
USV / UPS Batterien	www.batterien-usv-ups.at